

Załącznik – 2.

Warunki gwarancji

WARUNKI WŁAŚCIWEGO I DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA POSADZKI MONILE - MONILE STANDARD:

Obróbka podstawowa powierzchni bez powłoki, grubość ok. 10,0 mm.

1. Obciążenie podłóg MONILE

- Chodzenie po podłodze po 24 godzinach
- Skutkowanie odporności po 24 godzinach odporność 25 MP
po 7 dniach można w pełni obciążyć
- Wytrzymałość chemiczna po 7 dniach (obowiązuje również dla obciążenia wodą)

Wymienione okresy dojrzewania i obciążenia dopuszczalnego obowiązują pod warunkiem dotrzymania temperatury +10°C podczas realizacji i dojrzewania posadzki **MONILE**.

2. Zestawienie podstawowych warunków użytkowania, w których wykonawca udziela gwarancji wg umowy.

1. Reklamacje nie odnoszą się do uszkodzeń warstwy górnej środkami chemicznymi o wartościach stężeń większych niż w załączonej tabeli odporności chemicznej.
2. Podczas realizacji musi być zapewniona przez zleceniodawcę temperatura minimalna otoczenia +10°C (pomiary temperatury w miejscu wykonywania robót).
3. W czasie układania posadzki **MONILE** w ciągu 72 godzin podłoga **MONILE** musi być chroniona przed zaciekaniem i skapywaniem wody lub innych związków chemicznych, które mogą naruszać wierzchnią warstwę posadzki i wpłynąć na jakość powierzchni końcowej (np. wpływem nieszczelności konstrukcji dachowej, okien dachowych, kondensatu czy zaniedbań ze strony Zleceniodawcy).
4. Czyszczenie podłogi:
 - Pierwsze czyszczenie najwcześniej po 7 dniach od przekazania podłogi (obowiązuje również spłukiwanie wodą)
 - Mycie pod ciśnieniem zwykłym środkiem czystości lub maszyną do czyszczenia (przy zastosowaniu specjalnych środków czystości należy skonsultować proces czyszczenia podłóg z wykonawcą).
 - Czyścić w regularnych odstępach czasu.
 - Natychmiast usuwać z podłogi rozlane chemikalia.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

EKO-DOMEX Paweł Bocheńczak Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Bocheńczak
PREZES ZARZĄDU

EKO-DOMEX
Paweł Bocheńczak Sp. z o.o.
41-811 Zabrze, ul. Legnicka 19B
NIP 648-27-66-122, Regon 242953630