

Warunki gwarancji

**WARUNKI WŁAŚCIWEGO I DŁUGOTRWALEGO UŻYTKOWANIA
POSADZKI MONOPUR**

Obróbka podstawowa powierzchni bez powłoki, grubość do 4,0 mm.

1. Obciążenie podłóg MONOPUR

- Chodzenie po podłodze po 24 godzinach
- Skutkowanie odporności po 24 godzinach odporność 25 MPa
- po 7 dniach można w pełni obciążyć
- Wytrzymałość chemiczna po 7 dniach (obowiązuje również dla obciążenia wodą)
- Specyfikacja odporności chemicznej wg załączonej tabeli

Wymienione okresy dojrzewania i obciążenia dopuszczalnego obowiązują pod warunkiem dotrzymania temperatury +10°C podczas realizacji i dojrzewania posadzki MONOPUR.

2. Zestawienie podstawowych warunków użytkowania, w których wykonawca udziela gwarancji wg umowy.

- Reklamacje nie odnoszą się do uszkodzeń warstwy górnej środkami chemicznymi o wartościach stężeń większych niż w załączonej tabeli odporności chemicznej.
- Podczas realizacji musi być zapewniona przez zleceniodawcę temperatura minimalna otoczenia +10°C (pomiary temperatury w miejscu wykonywania robót).
- W czasie układania posadzki MONOPUR w ciągu 72 godzin podłoga MONOPUR musi być chroniona przed zaciekaniami i skapywaniem wody (lub chemikaliów), które mogą naruszać wierzchnią warstwę posadzki i wpłynąć na jakość powierzchni końcowej (np. wpływem nieszczelności konstrukcji dachowej, okien dachowych, kondensatu czy zaniedbań ze strony Zleceniodawcy).

3. Czyszczenie podłogi:

Pierwsze czyszczenie najwcześniej po 7 dniach od przekazania podłogi (obowiązuje również splukiwanie wodą)

- Mycie pod ciśnieniem zwykłym środkiem czystości lub maszyną do czyszczenia (przy zastosowaniu specjalnych środków czystości należy skonsultować proces czyszczenia podłóg z wykonawcą).
- Czyścić w regularnych odstępach czasu.
- Natychmiast usuwać z podłogi rozlane chemikalia.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

Imię i nazwisko